

Серия Rubus



Тепловые пушки серии Rubus произведены в износостойком и ударопрочном прямоугольном корпусе. Мощные обогреватели, способные решать задачи по обогреву помещений площадью до 150 кв.м.

Монолитный нагревательный элемент, бесшумный электродвигатель, защита от перегрева, удобная ручка для перемещения, регуляторы интенсивности нагрева - тепловые пушки Rubus это оптимальное решение для небольших складов, мастерских или торговых помещений.

Тепловые пушки Lorient - качество без компромиссов.



Монолитный
нагревательный
элемент



2 ступени
мощности



Бесшумный
электродвигатель



Степень
защиты



Режим вентиляции
без нагрева



Защита
от перегрева

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Стальные монолитные нагревательные элементы с увеличенным ресурсом службы. Оптимальное расположение внутри корпуса обеспечивает эффективный и равномерный нагрев
- Корпус выполнен из качественной листовой стали, обработанной специальным антикоррозийным покрытием
- Высокоточный капиллярный термостат
- Вентилятор с качественными тихими подшипниками и стальной крыльчаткой – ультратихая работа
- Внутренний тепловой экран обеспечивает безопасные температуры нагрева внешнего корпуса
- Бесступенчатые регуляторы интенсивности нагрева
- 2 режима работы на обогрев
- Режим работы «Вентиляция»
- Качественная равномерная покраска корпуса и отсутствие лишних элементов на нем обеспечат сохранение визуальной эстетики тепловой пушки на все время ее срока службы.
- Надежные стальные опоры и удобная ручка для переноски со специальной пластиковой вставкой. Безопасно использовать и легко перемещать

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

[ЗАПРОСИТЬ ПРАЙС-ЛИСТ](#)
[СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ](#)



Характеристики	Изм.	LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE	LT-15PE
Мощность ступеней	Вт	1500/3000	3000/4500	6000/4500	7500/15000
Мощность в режиме вентиляции	Вт	30	38	42	120
Напряжение сети/частота тока	В/Гц	220–240/50	220–240/50	380—400/50	380—400/50
Производительность по воздуху	м ³ /ч	300	400	850	1700
Площадь обогрева	м ²	30	45	90	150
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности	°С	37	34	32	26
Степень защиты		IP20			
Класс электрозащиты		I Class			
Вес нетто	кг	2,9	3,5	6,5	11,8
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г)	мм	245x350x185	245x350x225	315x450x250	374x511x302